



CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonido en frío y en calor
Capacidad de humidificación 300 ml/h (vapor frío), 400 ml/h (vapor caliente)
Capacidad del depósito: 5 litros
Control táctil
Función vapor caliente
Alarma depósito lleno
Superficie a humidificar: 50 m²



PRECALENTAMIENTO DEL AGUA

Con la función de precalentamiento del agua es posible obtener una mayor prestación del producto, mejorando el aporte de humedad un 30%.*



SALIDA VAPOR

Es posible seleccionar la velocidad de salida del vapor: mínima, media o máxima. Dispone de dos conductos de salida direccionables.



HUMEDAD DESEADA

Es posible seleccionar la humedad deseada entre el 40% y el 70%.



PANTALLA TACTIL

Tecnología táctil: permite acceder a todas las funciones de forma simple e instantánea.



* Comparado con el propio producto utilizado en condiciones normales

* Rispetto al prodotto stesso utilizzato in condizioni normali.

		AQUA PURE
	Código	99482
	EAN	8021183994827
Capacidad de humidificación (vapor frío / vapor caliente)	ml/h	300/400
Área humidificable	m ²	50
Potencia absorbida (vapor frío / vapor caliente)	W	30/90
Velocidad de ventilación		3
Capacidad depósito	l	5
Dimensiones del producto (AnchoxAltoProf.)	mm	248 x 355 x 130
Peso (sin embalaje)	Kg	2,25
Alimentación	V-F-Hz	100-240V, 50/60Hz
Tecnología de ultrasonidos en Ionizador		✓
Mandos mecánicos		✓
Mandos electrónicos		✓
Display		✓
Visualización de la humedad ambiente		✓
Aviso depósito lleno		✓
Función calefacción + humidificación		✓
Función vapor caliente		✓
Programación humedad deseada del 40% al 70%		✓
Programación de regulación de vapor		✓
Temporizador de apagado automático de 1 a 12 h		✓
Programación precalentamiento agua		✓
Función Cromoterapia		✓
Direccionalidad flujo de vapor		✓
Mando a distancia		✓