



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 12 l/24h  
Capacidad del depósito: 1.5 l  
Nivel sonoro: 36 dB (A)  
Pannello digitale  
Alarma de depósito lleno  
Descarga continua de condensado  
Dispositivo de descongelación electrónica  
Nivel de agua visible  
Asa  
Abertura del tanque con asa grande y practica  
Para habitaciones hasta: 55 m<sup>3</sup>



### PURE SYSTEM 3

Sistema de triple filtrado que purifica el aire. Filtro de Carbón Activo: elimina olores desagradables e inactiva cualquier gas nocivo para la salud. Filtro HEPA: Son filtros de microfibras de alta capacidad de filtración, idóneo para retener partículas de polvo.

Filtro fotocatalítico: Esterilizan el aire, eliminando un alto grado de bacterias y virus.



### COMPACT TECHNOLOGY

El más delgado de la gama: 12L / 24h<sup>(1)</sup> en tan sólo 17 cm de profundidad.



### FÁCIL DE USAR

Con elegante abertura frontal para poder controlar constantemente el nivel de agua en el tanque. Equipado con un asa y ruedas para fácil transporte.



### DIGITAL CONTROL

Panel electrónico multifuncional y display LCD, gracias al cual es posible programar el nivel de humedad deseada.



### DOUBLE USE

Puede ser utilizado a pared o apoyado. El único deshumidificador que puede ser utilizado con instalación a pared o apoyado al suelo, gracias al sistema de enganche del panel posterior. Diseñado para el uso en la lavandería y también en el baño. Los filtros de entrada del aire en la parte posterior y el frontal minimal lo hacen un objeto discreto.



**AQUARIA SLIM 12**

	Código	01546
	EAN	8021183015461
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	12
Potencia de calefacción	W	-
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	250
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	309
Potencia absorbida máx. en deshumidificación+calefacción (2)	W	-
Velocidad de ventilación		1
Capacidad depósito	l	1,5
Caudal de aire (máx.)	m³/h	110
Dimensiones del producto (AnchoxAltoProf.)	mm	325 x 480 x 162
Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoProf.)	mm	380 x 530 x 200
Nivel sonoro	db(A)	36
Peso	Kg	9,5
Gas refrigerante / carga	Tipo / kg	R410A / 0,090 / 1430
Alimentación	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	212-264
Filtro de aire		✓
Filtro de carbón activo		✓
Filtro fotocatalítico		✓
Filtro HEPA		✓
Funcionamiento con descarga continua		✓
Mandos mecánicos		
Controles digitales		
Humidostato mecánico		
Humidostato electrónico		✓
Display LCD		✓
Display LED retroiluminado		✓
Visualización de la humedad ambiente		✓
Visualización de la temperatura ambiente		
Aviso depósito lleno		✓
Dispositivo de descongelación		✓
Sistema de descongelación por gas caliente		
Función calefacción + deshumidificación		
Asa		✓
Ruedas		
Depósito integrado con cierre push-pull		
Depósito con asa		
Nivel de agua visible		✓
Kit de fijación mural		

(1) DB 27°C - WB 21°C ( 27°C - 60% RH )

(2) DB 32°C - WB 29°C ( 32°C - 80% RH )