

CALDO CRYSTAL

Innovador termoventilador cerámico de pared con ionizador



CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx 2000W
- Resistencia cerámica
- Oscilación flap regulable a distancia
- Temporizador hasta a 8 h
- Temporizador semanal con 3 bandas diarias
- Función eco/boost/comfort/solo ventilación
- Panel táctil frontal
- Mando a distancia multifunción
- Protección IP23 caída de líquidos hasta 60 grados de la vertical
- Ionizador
- Dispositivo de protección contra el sobrecalentamiento
- Indicación de temperatura
- Dispositivo anticongelante



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento calefactor de cerámica que modula la emisión de calor según la temperatura, asegurando altos niveles de seguridad.



SAFETY SYSTEM

Modo anticongelante/Detector de sobrecalentamiento.



IONIZADOR

Neutraliza los contaminantes y permite un aire más sano y limpio en el ambiente



MANDO A DISTANCIA MULTIFUNCIÓN

Para gestionar las funciones principales con comodidad, incluso a distancia.

		CALDO CRYSTAL
CÓDIGO PRODUCTO		99409
EAN CÓDIGO		8021183994094
Potencia térmica	W	2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Nivel de potencia seleccionable		0 / 1200 / 2000
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	560 x 208 x 150
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	630 x 255 x 190
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	640 x 520 x 583
Piezas máster		6
Peso (sin embalaje)	kg	3,5
Peso (con embalaje)	kg	4,0
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP 23
Velocidad de ventilación		1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Resistencia cerámica		✓
Temporizador		✓
Temporizador semanal		✓
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función antihielo		-
Selector de potencia		✓
Mando a distancia		✓
Controles digitales		✓
Display LCD		✓
Flap orientable		✓
Kit de fijación mural		✓