





CONVECTORES

Para un calor inmediato y uniforme en el ambiente



Gama

4 modelos con 2000W de potencia, extremadamente ligeros y compactos

 <p>Caleo Metal Termoconvector con marco completo de metal para la máxima seguridad.</p>	 <p>Caleo 2 Termoconvector con rejilla microperforada para una difusión uniforme del calor.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>	 <p>Caleo T Termoconvector con función turbo para alcanzar la temperatura más rápidamente.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>	 <p>Caleo TT Termoconvector con función turbo y programación con temporizador 24H integrado.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW

CALEO METAL



Termoconvector de 2000W con estructura totalmente metálica para la máxima seguridad



CARACTERÍSTICAS
 Potencia térmica max: 2000 W
 3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
 Control mecánico
 Termostato de seguridad
 Termostato de ambiente
 Instalación en el suelo
 Volumen máximo de calefacción: 60 m³



POTENCIA DE HASTA 2.000W
 3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)



TERMOSTATO DE AMBIENTE
 Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



SILENT SYSTEM
 Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort ac



FULL METAL FRAME
 Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.

		CALEO METAL
CÓDIGO PRODUCTO		99296
EAN CÓDIGO		8021183992960
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	620 x 220 x 395
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	695 x 135 x 400
Peso (sin embalaje)	kg	3,0
Piezas máster		1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función Eco		-
Función antihielo		-
Función Turbo		-
Temporizador 24h		-

TERMOVENTILADORES

TERMOCONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

CALEFACCIÓN

DESHUMIDIFICADORES

TRATAMIENTO DEL AIRE

CALEO 2

Italian design by:

ercoli+garlandini

Termoconvector de 2000W, con diseño atractivo y moderno



CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Volumen máximo de calefacción: 60 m³



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.

		CALEO 2
CÓDIGO PRODUCTO		99553
EAN CÓDIGO		8021183995534
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m ³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	638 x 475 x 120
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	4,3
Piezas máster		2
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función Eco		-
Función antihielo		✓
Función Turbo		-
Temporizador 24h		-

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Termoconvectores de 2000W con función turbo y temporizador de 24 h



CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
3 niveles de potencia: 1000 - 1000 + fan - 2000 + fan
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Función Turbo: la ventilacion auxiliar
Timer 24 h
Volumen máximo calefactable: 70 m³



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



TIMER

Programación timer 24 h.

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99552	99551
EAN CÓDIGO		8021183995527	8021183995510
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volumen calentable (máx)	m ³	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Peso (sin embalaje)	kg	4,3	4,3
Piezas máster		2	2
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓
Función Eco		-	-
Función antihielo		✓	✓
Función Turbo		✓	✓
Temporizador 24h		-	✓