

NEW

CALDO RADIALE

El termoventilador compacto de sobremesa



Cod. 99240



DOBLE USO
De sobremesa o en el suelo, gracias a las cuatro patas incluidas.



COMPACT DESIGN
Pequeño y compacto, se adapta discretamente a cualquier contexto



3 MODOS DE USO
Solo ventilación y dos niveles de potencia ajustables (900-1800 W) para un confort personalizado



FONCTION ANTIGEL
Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 10 °C

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 1800 W
- 2 niveles de potencia (900 - 1800W)
- Termostato de seguridad
- Termostato de ambiente
- Protección contra sobrecalentamiento
- Controles mecánicos
- Función solo ventilación
- Función antihielo
- Deflector para inclinación vertical de la rejilla
- Patas adicionales incluidas



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

GAMA DE ESTUFAS DE GAS

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES Y MULTIFUNCIÓN

Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CÓDIGO PRODUCTO		99240	99292	99291	99338
EAN CÓDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Piezas máster	nr	8	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-
Interruptor antivuelco		-	-	-	✓
Función antihielo		✓	-	-	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99241	99329
EAN CÓDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2400
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	80
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Piezas máster	nr	6	6	6	3
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	-	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓
Función antihielo		-	-	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓