

CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro

Cod. 99338



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Apagado automático en caso de caída



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica: 1000/2000W
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Función Ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Empuñadura en la parte trasera
- Interruptor antivuelco



Datos técnicos termoventiladores de agujas

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CÓDIGO PRODUCTO		99292	99291	99338
EAN CÒDIGO		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,1	1,0
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,3	1,2
Piezas máster	nr	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Clase de aislamiento		II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-
Interruptor antivuelco		-	-	✓
Función antihielo		-	-	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99295	99329	99546
EAN CÒDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Piezas máster	nr	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	✓	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	-
Función antihielo		-	-	-	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓