

# CALEO 2

Termoconvector de 2000W, con diseño atractivo y moderno

Cod. 99553



## FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



## COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



## METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

## CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W  
 3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)  
 Control mecánico  
 Termostato de seguridad  
 Instalación en el suelo  
 Volumen máximo de calefacción: 60 m<sup>3</sup>

## Datos técnicos termoconvectores

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>		<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>EAN CÒDIGO</b>		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función antihielo		-	√	√	√
Turbo Function		-	-	√	√
Temporizador 24h		-	-	-	√