

# CALEO METAL

Termoconvector de 2000W con estructura totalmente metálica

Cod. 99296



## POTENCIA DE HASTA 2.000W

3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)



## SILENT SYSTEM

Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort ac



## TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



## FULL METAL FRAME

Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.

## CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W  
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)  
Control mecánico  
Termostato de seguridad  
Termostato de ambiente  
Instalación en el suelo  
Volumen máximo de calefacción: 60 m<sup>3</sup>



## Datos técnicos termoconvectores

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>		<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>EAN CÒDIGO</b>		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función antihielo		-	√	√	√
Turbo Function		-	-	√	√
Temporizador 24h		-	-	-	√